

Расходные материалы для технологии Dp200/800 «Полированный бетон»

Алмазная сегментная фреза Mg80

Универсальная шлифовальная фреза
с алмазными сегментами на металлическом основании.

Диаметр	80 мм	
Основное крепление	Магнитное / 2 штифта Ø10 мм	
Доп. крепление	Резьба 4xM6 (Δ52 мм / R30 мм)	
Сегменты	Кол-во	3 шт.
	Объем	17 см ³
	Связка	Мягкая / нормальная / твердая
Зернистость, Grit	#20	Грубая обдирка / шероховатость до 0.9мм
	#30	Средняя обдирка / шероховатость до 0.4мм
	#60	Грубая шлифовка / шероховатость до 0.2мм
	#120	Тонкая шлифовка / шероховатость до 0.1мм
	#200	Лощение / шероховатость до 0.1мм
Шлифовка	Сухая/мокрая	
Ресурс	~1500 м ² /компл.	



Переходники Mg80



Переходник «Трапеция»
для машин серии GM и аналогов

Комбинация фрезы Mg80 с переходниками
различных типов позволяет использовать её
почти на всех известных шлиф. машинах.

Переходник «Треугольник»
для машин серии CO и аналогов



Mg80 с «липучкой» для крепления
полировальных падов Ø80 мм



Алмазный полировальный паd RC80

Предназначен для сухой или мокрой полировки бетона.

Диаметр	80 мм
Зернистость	50, 100, 200, 400, 800 Grit
Тип полировки	сухая/мокрая
Ресурс	~2000 м ² /комплект

